

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO
MENOR PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0062/2018**

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 hs, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES, FERNANDA SCHERER MARZEC E JEANE MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto a seleção de sociedade empresária especializada visando à aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - PR tendo como valor máximo a importância de R\$ 469.948,28 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **CLAUDINA COMIRAN ME** a Sra. Viviane Carla Dalfovo, **TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP** o Sr. Marlon Regis Arcanjo, **ISMAEL HENZ - ME**, o Sr. Ismael Henz, **AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**, o Sr. Alexandre Bloch, **ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP**, o Sr. Jailson Aparecido Lisboa Soares, **AIRTON LUIZ LIBARDI**, o Sr. Airton Luiz Libardi, **ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA**, a Sra. Roseli Lucia Calgarotto Bosa, **CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, o Sr. Avelino Andretta Santolin, **J H AR CONDICIONADOS EIRELI - ME**, o Sr. João Henrique de Pauli, **RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME**, o Sr. Ramiro Cezar Siqueira Martins, **J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**, o Sr. Jackson Ubiratan Vargas, **INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME**, o Sr. Tiago Rodrigo Canzi, **M. GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI**, o Sr. Diego Saueressig, **BELINKI E SOUZA LTDA - ME**, o Sr. Paulo Rodrigo de Souza, **DIGITO INFORMATICA LTDA -ME**, o Sr. Antonio de Jesus Bassi, **SERGIO SCHMITZ MOVEIS EPP**, a Sra. Eliane Elena Karas Schmitz, **PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP**, o Sr. Jean Carlos Alexandre Grazel, **M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME**, o Sr. Marcio Joel Gambetta, **ITAMAR LUIS GUIMARÃES - ME**, a Sra. Luana de Azeredo, **NORMELIA LOTTERMANN - EPP**, o Sr. Leandro Alberto Kerber. A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Foi constatado que a empresa **DIGITO INFORMATICA LTDA -ME** não apresentou marca no item 73, o qual foi desclassificado. Durante a leitura das propostas, o representante da empresa **J H AR CONDICIONADOS EIRELI - ME** retirou-se por motivos pessoais. Durante a leitura das propostas, foi observado que algumas empresas cotaram itens que não atendem ao exigido no edital, o qual foram desclassificadas, conforme relatório de classificação por item anexo ao processo. Em seguida foi realizada a classificação das

Carlo

Fernanda

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Jeane

[Assinatura]

propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

BELINKI & SOUZA LTDA.

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	69	Impressora Laser Capacidade de saída de papel: 100 folhas Tecnologia de impressão: Laser eletrofotográfico Velocidade máxima em preto ppm: Até 30ppm Resolução (máxima) em dpi: Até 2400x600 em dpi Duplex sim Capacidade da bandeja de papel 250 folhas Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n Emulação PCL6 Volume máximo de ciclo mensal 10.000 páginas Tempo de impressão da primeira página Menos de 8,5 segundos Memória Padrão MB Memória Opcional Não Dimensões do Equipamento com caixa 44,2 x 28,7 x 50,3 cm Interface da face embutida Wireless Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Configuração de Impressão Economia de toner, impressão N em 1, marca d'água, impressão de pôster, impressão de documentos de identidade, perfis de impressão, perfis de impressão personalizados, impressão de folhetos Visor LCD 1 linha Processador 266 MHz Modo Toner Save Sim Tipos de Papel	BROTHER	2360	UN	10	1.189,00	11.890,00

N

Carlo

Fernanda

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
2
jeane

		Comum, fino, espesso, mais espesso, reciclado, bond, etiquetas e envelopes Tamanhos do Papel A5 até Ofício Gramatura de Papel Bandeja padrão 60 a 105 g/m² Entrada manual 60 a 163 g/m² Certificação Energy Star Sim Consumo de Energia:Printing / Standby-by / Sleep 468W / 58W / 0.8W Dimensões do Equipamento sem caixa 36,6 x 36,1 x 18,3 cm Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg Peso do Equipamento com caixa 7,9kg Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® Ciclo Mensal Recomendado 2.000 páginas Sistemas Operacionais Compativeis Windows Sim Mac Sim Conteúdo da Caixa Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário Sim Equipamento HL-L2360DW Conjunto de Cilindros Unidade de cilindro (12000 páginas) CD-Rom Instalação Cart. de Toner Preto Cartucho de toner inicial (700 páginas)						
1	70	Impressora Multifuncional Jato de Tinta sistema de tanque de tinta. Impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi:	EPSON	575	UN	10	1.489,00	14.890,00

carla

fernanda


3 jeane

	Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores; Scanner: Resolução máxima: 1200 x 2400 dpi; Profundidade de bit monocromático: 48-bit interna(24-bit externa); Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm; Velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). Sistema de fax; Impressão por Dispositivo Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 16:9 wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2pol.), DL(110x220mm), C6(114x162mm) Meia Carta(5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm(5x8pol.), 20x25cm(8x10pol). Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4; Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4. Visor de LCD; Software; Interfaces de Comunicação: USB 2.0 de alta velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; Cor do produto: Preto. Número de garrafas de tintas: 4. INCLUI: Garrafas de tinta preto e coloridos, CD de							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Carlo

Fernanda









 4

		instalação, Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone, Cabo USB.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL								26.780,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EUIPAMENTOS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	12	Armário para Primeiros Socorros (AM3) Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura:150cm Largura:80cm Profundidade: 35cm	ES3304, LUNASA		UN	1	535,00	535,00
1	13	Armário Alto em Aço (AM4) Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical,	AQL180005, LUNASA		UN	22	440,00	9.680,00

Carlo

Fernanda

[Signature]

[Signature]

8

jeane

		com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura:198cm Largura:90cm Profundidade: 40cm						
1	16	Cadeira com altura regulável (C6) Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Dimensões:	E302, REALME	UN	7	188,00	1.316,00	

Barb

Fernanda


Jeane

		Altura do assento da cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos						
1	17	Mesa de reunião (M7) Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática	5015, REALME		UN	2	265,00	530,00

Carlo

Fernanda








Jeane

		com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Dimensões: Altura da mesa: 75 cm Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm					
1	23	Freezer vertical 300L (FZ) Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração frostfree O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis	CONSUL	UN	1	2.250,00	2.250,00

carlos

fernanda






jeane

	plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. Sistema de refrigeração frostfree. Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (Global Warming							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Carlo

Fernanda







Jeane

		Potential Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B						
1	40	Exaustor/ Ventilador Industrial (EX) Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potencia em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 - 50/60Hz e chave de reversão do motor.	P40, ARGE		UN	1	150,00	150,00

TOTAL

14.461,00

CLAUDINA COMIRAN

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	MESA Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado	moveis andriei		UN	30	190,00	5.700,00

Fernanda

carlos

Edna

8

jeane

		e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.						
1	9	QUADRO MURAL DE FELTRO Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm	souza		UN	18	73,00	1.314,00
1	26	Geladeira de uso doméstico frostfree 410L - linha branca Capacidade Total de Armazenamento: 410L Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Refrigerador: 310L Capacidade Total Bruta: 400L Capacidade Bruta	electrolux		UN	1	2.340,00	2.340,00

Fernanda

Carlo

Elaine

P

Leane

		Congelador:100L Capacidade Bruta Refrigerador: 300L Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (A x L x P) Peso aproximado: 84,5Kg.						
1	30	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas (ES) Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máximo 180mm. Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno	fischer price		UN	4	87,00	348,00

fernanda carlo

Elvira J

jeane

		copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.						
1	31	Liquidificador industrial capacidade de 8L (LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.	colombo		UN	3	540,00	1.620,00

Fernanda

Carlo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Jane

	Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores						
--	---	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

Elvira

J

Jeane

		elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.						
1	44	Secadora de Roupas (SC) Duto de exaustão Sistema anti-rugas Secagem por tombamento auto-reversível Seletor de temperatura de secagem Seca 10Kg de roupas centrifugadas Consumo de energia: 0,2 kWh Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg	electrolux		UN	2	1.460,00	2.920,00
1	47	Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido (LX2) Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada	plasutil		UN	15	57,00	855,00

Fernanda

Carlo

Elis

Jeane

		em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebizada na tampa. Dimensões: Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0						
1	48	Lixeiras Lixeiras Plástico, sem tampa 9 litros	PLASUTIL		UN	15	2,60	39,00
1	53	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredibe surround Potência de áudio de 2x15W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo	philco		UN	14	885,00	12.390,00

fernanda

carlos

Elaine

jeane

		conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversos TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm Largura: 80,90 cm Profundidade: 9,20 cm Peso: 18Kg						
1	54	Ventilador de Teto (VT) Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: Comprimento - 48cm Largura - 23,5cm Altura - 26cm	ventisol		UN	3	95,00	285,00
1	56	Centrifuga Potencia 170W Timer de 5 minutos com desligamento automático Capacidade para 20 kg de roupas molhadas Abertura do cesto grande Grade de proteção Porta cordão Cesto de inox Sistema de segurança	britania		UN	4	235,00	940,00

Fernanda

Carla

Elis

J

Jeane

		Voltagem 110v Cor branco						
1	59	Varal móvel Varal de Roupas com 2 Abas Alumínio Altura: 91,0cm Largura: 56,0cm Profundidade: 153,0cm	mor		UN	6	53,00	318,00
1	60	Cilindro de pão elétrico Carenagem Em Aço Inox Resistente A Corrosão. Rolos Laminadores Com Diâmetro De 50mm E Comprimento De 300mm, Com Raspadores Para Não Grudar Massa. Abertura Máxima Entre Laminadores De 6mm. Mesa Em Aço Com Pintura Epóxi. Potência Nominal: 350 W Frequência Nominal: 50/60 Hz Tensão Nominal: 127/220 V (Com Chave Seletora) Consumo: 0,19 Kw/H. Produção (Aproximada): 16 Metros / Minuto. Peso Líquido: 9,85 Kg.	arke		UN	1	379,00	379,00

Fernanda

Carlo

Edilson

S


Jeane


		Dimensões: 52cm(C) X 29cm(L) X 25cm(A)						
1	64	Travesseiro infantil Dimensão 30cm x 40cm x 3cm Material: Tecido e Fibra Cor: Branco Composição: 50% Algodão - 50% Poliéster Enchimento: 100% Fibra Poliéster Informações Adicionais: Suporte Super Macio para o Bebê Não Alérgico Antitraça e Antimofo Inodoro Possível Lavar e Secar em Máquina	inconfral		UN	130	8,50	1.105,00
1	67	Banquetas de madeira PINUS/JATOBA Dimensões Altura = 50 cm Largura = 34 cm Profundidade = 32 cm Cadeira estofada Espuma densidade 33 Pintada verniz	scapin		UN	15	39,00	585,00
1	71	Cadeirinha de repouso	baby style		UN	14	159,00	2.226,00

Fernanda

Carlo





 19

		Características: Idade Recomendada: A Partir Do Nascimento (0m+) Peso Recomendado: Até 18 Kg Material/Composição: 100 Poliéster (Têxtil) / 100 Polietileno (Barra) Peso Aproximado Do Produto (Kg): 3,535 Kg Som/Luzes: Sim (Apenas Som) Cor Predominante: Não Especifica (Colorida) Certificação Do Inmetro: Sim - Cinto De Segurança De Três Pontos - Tecido Do Assento É Removível (Pode Ser Lavado Na Máquina De Lavar) - Duas Posições De Recline - Barra De Brinquedos Removível Com brinquedos						
1	73	Pratos altura 30 mm - espessura 2,0 mm - diâmetro (boca 300mm base 127mm) - capacidade 600ml	tritec		UN	300	2,45	735,00
1	76	Colher comprimento 170 mm (cabo+concha) - Espessura (cabo 3,5 mm, concha 2,0 mm) - diâmetro (concha 3 cm) - capacidade 10 ml	elite		UN	300	3,40	1.020,00
1	77	Garfo garfo mesa, material corpo aço	elite		UN	300	3,00	900,00

Fernanda Carlos

Elis

A

S

Jeane

		inoxidável, material cabo aço inoxidável, tipo mesa, características adicionais liso, polido, 23 cm comprimento e 3mm espessura						
1	80	Aspirador de Pó Aspirador vertical, Smart turbo, 1800W, 110V, com filtro; Material: Plástico e metal; Capacidade: 2,2l Peso aproximado: 4,3 kg	philco		UN	2	250,00	500,00
TOTAL								36.519,00

DIGITO INFORMATICA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	75	Cumbuca 52 mm altura - espessura 2,0 mm - diâmetro (boca 111mm base 70mm) - capacidade 300ml	KITMER	300ml	UN	300	4,70	1.410,00

TOTAL 1.410,00

ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991- 1:2011 Cadeiras altas para crianças Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas	GALZERA NO		UN	16	198,80	3.180,80

Fernanda

carlo

Elis

JA

J

jeane

	conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Características: Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; Braços ou dispositivo para proteção lateral; Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada; Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois						
--	--	--	--	--	--	--	--

Fernando

Carlo




Paulo

João

João

Jeane

		rodízios, desde que estes possuam freios; Cinto tipo suspensório; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.						
1	6	COLCHONETE PARA TROCADOR Nas medidas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA	VITAFLEX		UN	7	56,35	394,45
1	7	PLACA DE TATAME EM EVA Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etilenoacetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm Espessura: 20 mm Características:	PORTO TATAMES		UN	100	53,80	5.380,00

		Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.						
1	65	Fronhas de travesseiros Dimensão 30cm x 40cm x 3cm Algodão 100% liso cores claras, sem estampas Fechamento estilo envelope (sem zíper)	VITAFLEX		UN	130	5,80	754,00
1	66	Capas de colchonetes Comprimento: 185cm Largura: 65cm Espessura: 05cm Algodão 100% liso cores claras, sem	VITAFLEX		UN	70	35,00	2.450,00

Fernanda

Carla

Elaine

jeane

		estampas						
		Fechamento estilo envelope (sem zíper)						
1	74	Caneca 85 mm altura - espessura 2,0 mm - - diâmetro (boca 77 mm base 58 mm) - capacidade 300ml	DOCESAR		UN	300	3,95	1.185,00

TOTAL 13.344,25

INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	41	Exaustor eólico Exaustor eólico com chapa em alumínio com eixo central blindado e diâmetro de 0,60 mt, acompanhado com chapa telhado galvanizada chapa 24 de 1,00x1,00 instalado.	LUFT MAXXI		UN	7	750,00	5.250,00

TOTAL 5.250,00

ISMAEL HENZ

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	33	Balança de prato com capacidade para 15 kg (BL1) Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg;	QUANTA		UN	9	460,00	4.140,00

Fernanda

Carlo

Edmundo

J


Jeane

	Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. Nível de bolha. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da						
--	---	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo






J. Jeane

		fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.						
1	34	Balança plataforma para 150 kg (BL2) Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: Largura: 43cm. Comprimento: 61cm. Tolerância: +/- 10%. Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: Com plataforma e piso móvel. Coluna tubular longa. Divisão de 50g. Indicador: bateria de longa duração. Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. Botão liga/desliga.	WELMY		UN	2	1.100,00	2.200,00

fernanda

carlo





jeane

		Com visor cristal líquido e dígitos grandes. Memória de tara e zero; sobra e falta. Teclas com funções. Tensão elétrica: 110 e 220V. Com carregador + bateria e demais acessórios. Rodízios de movimentação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação.						
1	63	Telefone sem fio Telefone sem fio, fabricação brasileira com identificador de chamadas, base auricular, cabos e carregadores, 10 números de remarcação rápida, relógio com alarme, baterias recarregáveis de níquel metal hídrico tamanho AAA, Visor iluminado para fácil atendimento, capacidade mínima de 50 números, 16 horas de uso contínuo, tamanho: 1.4 polegadas/3,5 cm	INTELBRA S		UN	8	80,00	640,00
1	79	Lavadora de alta pressão profissional Lavadora de alta pressão profissional	TEKNA		UN	6	745,00	4.470,00

barb

Fernanda


jeane 28


	com porta acessórios. Uma máquina compacta, durável, robusta e super prática para carregar. Lavadora com motor de indução e não necessita de nenhuma instalação especial, basta ligar na tomada e pronto, a máquina está pronta para o uso. Possui um exclusivo porta acessórios, que ajuda na organização do produto para guardar, mangueira de alta pressão de 7,5m além de bomba axial com cabeçote em alumínio, pistões em aço inox e potência de até 2,2kW e vazão de 500l/h, o que garante maior poder de arrasto da sujeira. Uma excelente máquina para ser usada em pequenos negócios como mercadinhos, frutarias, lava car, escolas, açougues e também em condomínios. Acessórios inclusos da Lavadora de Alta pressão profissional: - 01 pistola de alta pressão - 01 engate rápido - 01 lança com bico regulável - 01 mangueira de alta pressão 7,5 metros - 01 suporte de lança - 01 suporte de						
--	---	--	--	--	--	--	--

Carlo

Fernanda





 29





	pistola - 01 suporte de mangueira - 01 suporte de cabo elétrico Indicação de uso da Lavadora profissional - Bicicleta ou moto: é possível lavar até 15 bicicletas ou 10 motos - Carro: é possível lavar até 8 carros de passeio - Calçada: é possível lavar até 130m² de calçada - Parede: é possível lavar entre 130m² e 220m² de parede. Características técnicas da lavadora de alta pressão - Tensão (Monofásica): 220V - Frequência: 60Hz - Potência: 2,2 kW - Pressão máxima: 2000Psi - Corrente elétrica: 7,4A - Vazão: 500l/h - Motor: Indução - Medidas (CxLxA): 43x32x84cm - Peso: 18kg Largura (cm): 23,80 Altura (cm): 43,50 Comprimento(cm): 47,60						
--	---	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

Edna

Jeane

		Peso(kg): 18						
		Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação						
		Volts: 220 Volts						

TOTAL 11.450,00

ITAMAR LUIS GUIMARAES

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	32	Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L (LQ2) Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.	Fak		UN	2	330,00	660,00

Carlo

Fernanda

5

Jeane

	Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos						
--	---	--	--	--	--	--	--

W

Fernanda

Carlo

Luiz

J


Jeane

g

		compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.						
1	38	Centrífuga de frutas de 800W - (CT) Especificações técnicas/ Potência: 800W Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2l Especificações técnicas/ Frequência: 50/60 Hz Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml Potência do Juicer: 800W	Philco		UN	2	235,00	470,00









		Volume: 0,0380 m³						
		Cor: Alumínio						
		Tensão: 110V						
TOTAL								1.130,00
J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	55	Projetor Multimídia Características: 3.000 ANSI Lumens Painei Windows PC/Mac PC HDMI, USB, Vídeo Composto, Super Video VoltagemBivolt Projetor X123PH DLP; Cabo de alimentação CA; Bateria para controle remoto; Guia rápido; Controle remoto; Cartão de Segurança; Guia do Usuário (CD-ROM); Cabo VGA Dimensões aproximadas do produto (cm) 9x31,5x22cm Lente de Projeção, lens tipo de foco manual, manual zoom, lens mínimo Abertura F / 2.41, abertura máxima da objectiva F / 2.55, comprimento focal mínimo 21,79 milímetros, distância focal máxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal tamanho da imagem 23", máxima diagonal tamanho da imagem 25 pés, distância mínima de	optoma br 334		UN	6	1.730,00	10.380,00

Fernanda

Carlo

(Signature)

(Signature)

34
jeane

		projeção 39,37", distância máxima de projeção 39,04 pés, 1.1x Zoom Óptico Tipo de lâmpada OSRAM, número de lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas economia, Modo de vida da lâmpada 6000 horas						
1	57	Caixa de som Compatível com MP3, Rádio FM, Bluetooth, Alto falantes, sistema de transmissão e recepção de Áudio digital, Entrada USB, Entrada Cartão SD, Função Karaokê, Entrada auxiliar para dispositivo de áudio (RCA), Saída de áudio (RCA), Entrada para microfone (P10), Microfone sem fio, Controle de áudio (graves e agudos), Controle remoto Potência RMS300W RMS Características do displayLCD VoltagemBivolt AlimentaçãoEnergia elétrica e bateria interna recarregável	trolley vc 7301		UN	1	550,00	550,00
1	61	Roteador wifi Roteador wireless, indoor, taxa de transmissão wireless de 300Mbps. Funções: Acess Point, Client, Universal/Repetidor WDS, Wireless Bridge, 4 portas lan, 1	tp link		UN	15	70,00	1.050,00

Fernanda

Carlo

Edna

Jane

		porta van.						
TOTAL								11.980,00
MJ GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	10	Quadro Branco Tipo Lousa Magnético (QB1) Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 120 cm Largura 200 cm	CORTIART E		UN	12	190,00	2.280,00
1	20	Quadro de Avisos em Metal (QM) Quadros com moldura em alumínio anodizado branco, fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em chapa de aço branca magnética. Dimensões: Altura 90 cm Largura 150 cm	CORTIART E		UN	5	190,00	950,00
1	35	Batedeira planetária (BT1) Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em	VENANCI O		UN	3	1.980,00	5.940,00

Fernanda

Carlo

Edna

Jaime

	conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

Edna

Jane

		Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).						
1	45	Carros coletores de lixo - Cap. 120 L (CL) Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Dimensões e tolerância: Especificação Dimensões aproximadas	JSN		UN	12	190,00	2.280,00

fernanda

carlo

Edna

jeane

	Altura Largura Profundidade Tolerância Coletor (contêiner para coleta de resíduos orgânicos e seletivos) - 120 litros/50kg 1010mm 500mm 600mm +/-10 Características gerais: Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/ fechamento da tampa, fabricado em aço com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada,						
--	---	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

Thiago

S

jeane

		com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.						
1	46	Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.50L (LX1) Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; Características gerais: Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e	JSN		UN	10	510,00	5.100,00

fernanda

carlos

Elis

jeane

		tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 unidades.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL		16.550,00
--------------	--	-----------

NORMELIA LOTTERMANN

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	BANCO Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em	REIFLEX		UN	60	164,00	9.840,00

Fernanda

Carla

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

jeane

		laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Kit Mobiliário 7 Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.						
1	3	COLCHONETE PARA REPOUSO Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; Espessura: 05cm. Características: Revestimento em material têxtil plastificado, atóxico, ref. CORINO, na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em	REIFLEX		UN	70	72,00	5.040,00

brabo

Fernanda

jeane

		cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537						
1	15	Mesa de Trabalho (M6) Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passacabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Dimensões:	REIFLEX		UN	7	215,00	1.505,00

Fernanda

carlos

Elaine

Jeane

		Altura da mesa: 75 cm Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 c						
1	21	Mesa de refeição para adultos (M8) Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. Dimensões: Altura da mesa: 71 cm Tampo da mesa: diâmetro 100cm	REIFLEX		UN	1	198,00	198,00
1	22	Cadeira para refeição de adultos (C8) Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Características: Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Cores: Diversas.	REIFLEX		UN	34	60,00	2.040,00

Fernanda

Carlo

Elis

J

jeane

		Revestimento: Polipropileno Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

TOTAL								18.623,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

RCM AR CONDICIONADO EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	25	Geladeira de uso doméstico frostfree 300L (RF2) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree, voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor	ELECTROLUX/RFE39		UN	5	1.500,00	7.500,00

fernanda

carlo

8


jeane

	branca.						
	Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.						
	Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).						
	Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para						
	suporte das prateleiras internas deslizantes.						
	Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.						
	Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.						
	Gaveta plástica para condicionamento de frutas, verduras e legumes.						
	Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.						
	Formas para gelo no compartimento do freezer.						
	Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.						
	Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.						
	Dobradiças metálicas.						

2
Fernanda



Carlos





Jeane

	Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração frostfree Gás refrigerante R600a. OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP (Global Warming Potential Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Fernanda



Carlo





Jeane

		Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.						
1	50	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V	AGRATTO		UN	16	2.990,00	47.840,00
1	51	Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE No mínimo D Filtro de Ar Anti-	AGRATTO		UN	8	1.650,00	13.200,00

fernanda carlo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		bactéria						
		Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h						
		Controle remoto Sim						
		Termostato Digital						
		Funções Sleep e Swing						
		Voltagem 220 V						

TOTAL	68.540,00							
--------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	68	Computador de mesa (Processador I3, 8gb de memória, disco rígido de 500 gb, Windows 7, 8.1 ou 10, 64 bit, em português (brasil) + mouse + caixa de som + teclado em português + monitor led de 19.5 ou 20 polegadas, com ajuste de altura. Com Garantia de no mínimo um (01) ano.	ROMAZE R1		UN	26	1.810,00	47.060,00

TOTAL	47.060,00							
--------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

SERGIO SCHMITZ MOVEIS

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	5	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia braços. Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm Largura útil do assento: 470 +/- 20mm	PERSONAL LE		UN	3	359,00	1.077,00

Fernanda

Carlo

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm • Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm • Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a -7° Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100° +/- 10° Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/- 20mm Largura mínima do apoio de braços: 80mm 14 Características: Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com secção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura de parede mínima de 1,5mm; Partes metálicas unidas por meio de solda; Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em polipropileno; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,						
--	---	--	--	--	--	--	--

fernanda

carlo

Elaine

Handwritten signature

jeane

	brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA; Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto; Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto; Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada; Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza; Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de						
--	--	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

Edmundo

J

Jeane

		140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em zíper no verso para remoção da capa; Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa; 15 Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.						
1	8	Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira Mesa Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico	LUNASA/P TEHIFLEX		UN	10	249,00	2.490,00

Fernanda

Carlo

Elaine

g

jeane

e na face inferior em chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões:

Altura da mesa: 76 cm

Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Características:

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.

Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na

W

Fernando

Carlo

Elton

J

Handwritten signature

Jeane

	cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com 21 adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/- 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 - (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16						
--	--	--	--	--	--	--	--

W

Carlo

Fernanda

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Jeane

	(1,5mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com						
--	---	--	--	--	--	--	--

W

Carlo

Amanda

Elis

Jeane

		espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostát						
1	14	Arquivo de Aço (AQ1) Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor	BIG METAL		UN	2	379,00	758,00

		cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: Altura:105cm Largura:47cm Profundidade: 71cm						
1	19	Sofá em material lavável de dois lugares (SF1) Sofá de dois lugares em material lavável e pés	PERSONAL LE		UN	1	380,00	380,00

Fernanda

work

Edna

8

jeane

		em alumínio revestido; Características: Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Ráfia; ESTRUTURA Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braça: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20 Dimensões: Altura do assento do sofá ao chão: 73cm Assento do estofado: 125 cm x 75 cm						
1	42	Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg Capacidade de roupa seca: 8Kg	MUELLER		UN	2	998,00	1.996,00

Fernanda

Carlo

Edmundo

Edmundo

Jean

Jean

		Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) Cor: branca Potência: 550.0 W (110/220V) Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) Peso aproximado: 40,5Kg						
1	43	Ferro elétrico a seco (FR) Potência: 1000W Consumo: 1,0kWh Cor: branco Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões e Peso: Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) Peso aproximado: 750g	MONDIAL		UN	1	44,50	44,50
1	62	Telefone com fio(fixo) Fabricação brasileira, 03(três) campainhas com volume alto, médio e baixo. 15(quinze) teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) teclas de funções (Flash, Mute, rediscar).	KEO		UN	5	32,50	162,50

fernanda carlo

Elm

Handwritten signature

Handwritten signature

jeane

		Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da linha telefônica; 1 Cordão espiralado.						
1	72	Armário roupeiro - (AM2) Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 900 mm	BIG METAL		UN	2	529,00	1.058,00

Imanda Carlos

Chau

g

jeane

		Profundidade: 400 mm						
1	78	Faca faca mesa, material lâmina aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, características adicionais liso, polido, 23 cm comprimento e 3mm espessura	BIG INOX		UN	300	3,05	915,00
TOTAL								8.881,00

TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	27	Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)	PROGÁS - PMSD603 + BANHO MARIA		UN	2	1.665,00	3.330,00

Fernanda

Carlo

Edna

Q

Jeane

1	28	Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca (FG2) Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B Mesa: Queimador normal (1,7 kW):3 Queimador família (2 kW):1 Forno: Queimador do forno 2,4 Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) Peso aproximado: 28,4 Kg	BRASLAR - SIRIUS PLUS		UN	1	400,00	400,00
1	29	Microondas 30L - Linha Branca (MI) Forno de microondas Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas.	MIDEA - LIVA		UN	2	420,00	840,00

Jornanda

Carlo

jeane

		Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO.						
1	36	Batedeira planetária 20L (BT2) Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância:	MANA - BPM20ST		UN	2	4.290,00	8.580,00

Manana

Carlo

jeane

	Altura: 764mm Comprimento: 517mm Largura: 374mm Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial "antiplash. Acessórios inclusos. Voltagens (V):						
--	--	--	--	--	--	--	--

barb

Fernanda

[Signature]

[Signature]

[Signature]


jeane

		230/60/1. Motor: ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.					
1	37	Multiprocessador de Alimentos (MT) Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da	PHILCO - ALL IN ONE	UN	9	197,50	1.777,50

fernanda

carlos







jeane

	duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra)						
--	--	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

AA

Eluiz

J


Jeane

		com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.						
1	39	Purificador de água refrigerado (PR) Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulação para diferentes níveis	LIBELL - ACQUAFL EX HERMETICO		UN	5	419,00	2.095,00

fernanda

carlos







jeane

	de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtração e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, com probatórios de conformidade com a legislação vigente,						
--	--	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

Elaine

J

Jeane

	inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

Elis

jeane

		Indicação da voltagem no cordão de alimentação						
1	49	Bebedouro elétrico conjugado - Duas colunas - (BB1) Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 960mm Altura parte conjugada: 650mm Largura: 660mm Profundidade: 291mm Tolerância: +/-10% Características construtivas: Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de água	LIBELL - PRESS SIDE		UN	5	640,00	3.200,00

Carlo

Fernanda

Elaine

Jeane

	em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). Dreno para limpeza da cuba. Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.						
--	---	--	--	--	--	--	--

fernanda

carlo

Elvira

RA

38

jeane

	O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO". O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a						
--	--	--	--	--	--	--	--

Fernanda

Carlo

Paulo

João

João

Jeane

		determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010.						
		Indicação da voltagem no cordão de alimentação.						
1	52	Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V	ECOBLU - EBE(I)12QF		UN	5	1.190,00	5.950,00
TOTAL								26.172,50

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima descrito. Os itens 011, 024 e 058 não tiveram nenhuma empresa interessada, ficando assim considerados **DESERTOS**. As 12:20h (doze hora e vinte minutos), quando encerrou-se a rodada de lances, algumas empresas retiraram-se da sessão, recusando ao direito de interposição de recursos, aceitando todos os atos desta ata, conforme avisado no início da sessão. Dando-se continuidade ao certame licitatório, foi

Eduardo
Imanda

Carlo

Jeane

solicitado as empresas participantes e consideradas vencedoras: **CLAUDINA COMIRAN ME, TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, ISMAEL HENZ -ME, ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP, ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA, CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME, J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME, BELINKI E SOUZA LTDA - ME, DIGITO INFORMATICA LTDA -ME, SERGIO SCHMITZ MOVEIS EPP, M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME, ITAMAR LUIS GUIMARÃES - ME, NORMELIA LOTTERMANN - EPP**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, foi constatado que o mesmo estava em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório, a empresa **ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA** solicitou para acompanhar a entrega do item 003 - **Colchonete para Repouso (C03)** Descrição: • Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: • Comprimento: 185cm; • Largura: 65cm; • Espessura: 05cm. Características:

- Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadaço impermeável;
- Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537,

onde a empresa **NORMELIA LOTTERMANN** foi ganhadora. No decorrer do presente procedimento não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. A pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor das empresas **CLAUDINA COMIRAN ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 17.281.091/0003-45, situada na Rua Belém, 2574, centro, município de Realeza, estado do Paraná, **TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 27.821.705/0001-26, situada na Av. Leitão da Silva, 765, sala 302, Gurijica, município de Vitória, estado do Espírito Santo, **ISMAEL HENZ -ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 04.926.714/0001-86, situada na Rua Francisco Debortoli, 630, município de São Jorge do Oeste, estado do Paraná, **ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ 07.315.550/0001-49, situada na rua Manaus, 2539, Cancelli, município de Cascavel, estado do Paraná, **ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 02.995.568/0001-15, situada na Rua Castro Alves, 121, sala 01, município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, **CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 73.334.476/0001-32, situada na Rua Prudente de Moraes, 855, centro, município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, **RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 27.720.686/0001-41, situada na Rua Tertuliano de Andrade, 12, Ponte do Imaruí, município de Palhoça, estado de Santa Catarina, **J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 30.915.834/0001-98, situada na Rua Jorge Lacerda, 1100, sala 03, centro, município de São José do Cedro, estado de Santa Catarina, **INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 05.787.626/0001-03, situada na Rua Porto Alegre, esquina com a PR281, bairro industrial, município de Planalto, estado do



Fernanda Carlo

Jeane

Paraná, **BELINKI E SOUZA LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 08.831.603/0001-47, situada na Rua Tenente Camargo, 1015, Presidente Kennedy, município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, **DIGITO INFORMATICA LTDA -ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 00.061.511/0001-13, situada na rua Castro Alves, 2161, centro, Município de Cascavel, estado do Paraná, **SERGIO SCHMITZ MOVEIS EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 03.922.592/0001-97, situada na Av. Rio Grande do Sul, centro, 1236, município de Planalto, estado do Paraná, **M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 22.572.455/0001-14, situada na Rua Rio Grande do Sul, 402, B. JD. Porto Alegre, município de Toledo, estado do Paraná, **ITAMAR LUIS GUIMARÃES - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 10.945.773/0001-02, situada na Av. Vereador Valmir Antonio Alexandre, 277, sala 01, município de Boa Esperança do Iguaçu, estado do Paraná e **NORMELIA LOTTERMANN - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 20.132.150/0001-66, situada na Rua Planalto, 2100, distrito industrial, município de Três de Maio, estado do Rio Grande do Sul, classificadas em 1º lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação da tabela acima, pertinente a seleção de sociedade empresária especializada visando à aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - PR conforme edital de licitação e propostas de preço das licitantes. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da licitante.

Carla S. R. Malinski Cezar Augusto Soares Jeane Maria de Souza
CARLA S. R. MALINSKI CEZAR AUGUSTO SOARES JEANE MARIA DE SOUZA
Pregoeira Equipe de Apoio Equipe de Apoio
068.626.699-40 066.452.549-03 675.443.399-04

Fernanda Scherer Marzec
FERNANDA SCHERER MARZEC
Equipe de Apoio
083.050.509-12

Viriani de Deus

Wilson Regis Lucio

Elaine Elena Karas Schmitz